



Compañía  
Logística de  
Hidrocarburos CLH, SA

Laboratorio Central  
Pasaje de Vaciabotas s/n  
E-28830 – San Fernando de Henares, (Madrid)

Teléfono: 91 7746000  
E-mail: [laboratorio\\_central@clh.es](mailto:laboratorio_central@clh.es)

|                                                                                   |                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
|  | Laboratorio Central<br>RELATÓRIO DE ANÁLISE | 101731789 |
|                                                                                   | RELATÓRIO Nº: 26391/19                      |           |

Os ensaios marcados com um asterisco não estão incluídos no âmbito da certificação.

|               |                     |                     |                                                   |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Produto:      | GASOLINA 95 IO      | Num. Amostra:       | 202746721                                         |
| Carácter:     | ENMC                | Data de receção:    | 2019-12-23                                        |
| Tipo:         | Gasolina Simples 95 | Período de Análise: | 2019-12-27 / 2020-01-21                           |
| Data da toma: | 2019-10-17          | Solicitante:        | Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E. |
| Selo:         | 07997               | Direção:            | Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar          |
| Numero único: | 03043               |                     | Edifício D, 1º andar                              |
| Embalagens:   | 2 BOT. 1 L          |                     | 1649 038 - Lisboa                                 |

| ENSAIO                       | METODO                | RESULTADO | UNIDADES | INCERT. | MIN  | MAX   | 0,59R |
|------------------------------|-----------------------|-----------|----------|---------|------|-------|-------|
| RON - Research Octane Number | ASTM D 2699-19        | 95,2      | sem ud   | 0,5     | 95   |       | 0,4   |
| MON - Motor Octane Number    | ASTM D 2700-19        | 85,7      | sem ud   | 0,6     | 85   |       | 0,5   |
| Tensão de Vapor (DVPE)       | UNE-EN 13016-1:2018   |           |          |         |      |       |       |
| Tensão de Vapor              |                       | 59,4      | kPa      | 1,6     | 45,0 | 90,0  | 1,3   |
| Capacidade de embalgem       |                       | 1000      | ml       |         |      |       |       |
| Destilação                   | UNE-EN ISO 3405:2011  |           |          |         |      |       |       |
| Evaporado 100°C              |                       | 52,8      | % V/V    | 1,4     | 46,0 | 71,0  | 1,1   |
| Evaporado 150°C              |                       | 87,6      | % V/V    | 0,9     | 75,0 |       | 0,7   |
| Ponto final                  |                       | 195,7     | °C       | 4,7     |      | 210,0 | 4,0   |
| Análise de hidrocarbonetos   | UNE-EN ISO 22854:2016 |           |          |         |      |       |       |
| Olefinas                     |                       | 6,8       | % V/V    | 0,9     |      | 18,0  | 0,8   |
| Aromáticos                   |                       | 30,2      | % V/V    | 1,0     |      | 35,0  | 0,9   |
| Benzeno                      |                       | 0,46      | % V/V    | 0,03    |      | 1,0   | 0,02  |
| Teor em Oxigénio             | UNE-EN ISO 22854:2016 | 1,52      | % m/m    | 0,22    |      | 2,7   | 0,18  |
| Compostos Oxigenados         | UNE-EN ISO 22854:2016 |           |          |         |      |       |       |
| Metanol                      |                       | <0,80     | % V/V    |         |      | 3,00  |       |
| Etanol                       |                       | <0,80     | % V/V    |         |      | 5,00  |       |
| Álcool isopropílico          |                       | <0,80     | % V/V    |         |      | 12,00 |       |
| Álcool terbutílico           |                       | <0,80     | % V/V    |         |      | 15,00 |       |
| Álcool isobutílico           |                       | <0,80     | % V/V    |         |      | 15,00 |       |
| Éteres c/C5 ou mais que C5   |                       | 8,37      | % V/V    | 0,39    |      | 22,00 | 0,33  |
| Outros compostos oxigenados  |                       | <0,80     | % V/V    |         |      | 15,00 |       |
| Teor de enxofre              | UNE-EN ISO 20884:2011 | 5,6       | mg/kg    | 1,8     |      | 10,0  | 1,5   |
| Teor de chumbo               | UNE-EN 237:2005       | <0,0025   | g/l      |         |      | 0,005 |       |

Aprovado:

Aitor Tallón Areñe  
Técnico de qualidade

19 de fevereiro de 2020

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.

(\*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.